

Impre - T



Potpuno bezbojna impregnacija i visoko učinkovito sredstvo za odbijanje vode za zaštitu svih poroznih površina podova, zidova, fasada, krovova, betona i prirodnog kamena.

- ZAŠTITA OD VODE I VLAŽNOSTI
- VISOKA MOĆ PRODIRANJA I BRZA UČINKOVITOST
- UČINAK PROTIV PRAŠINE
- NE STVARA FILM, OMOGUĆAVA POVRŠINI DA DIŠE
- BEZ MIRISA I NEVIDLJIV
- UV ZAŠTITA I OTPORNOST NA SMRZAVANJE

OPIS

Impre – T je visoko učinkovito sredstvo za vodoodbojnu zaštitu poroznih betonskih podova, zidova, fasada i krovova od vlage. **Impre – T** prodire duboko u pore materijala i čini ga nepropusnim. Time sprječava štetne učinke vlage, kiselih kiša, erozije, ciklusa smrzavanja i odmrzavanja, mahovine i lišajeva, cvjetanja i izlučivanja soli, itd.

Kemijski sastav omogućuje jednako djelovanje kao i proizvodi na bazi otapala. Vodoodbojni učinci **Impre – T** razvijaju se vrlo brzo (od nekoliko sati do 3 dana).

Impre – T također djeluje protiv prašine i učvršćuje površinu materijala.

Impre – T je sredstvo koje prodire i ne stvara film. Podloga ostaje propusna za zrak i vodenu paru. **Potpuno je bezbojno nakon nanošenja i ne mijenja ni izgled ni prirodu materijala.** Osim toga, potpuno je otporno na UV svjetlost i s vremenom ne žuti.

POTROŠNJA

Poraba je ovisna o poroznosti materijala. Navedeni podaci služe samo kao okvirne smjernice: **3 do 6 m² / litra, s 5 litara možete pokriti od 25 do 30 m².**

UPOTREBA

Impre – T se može koristiti unutar i izvan na vertikalnim i horizontalnim površinama, kao i na krovovima. Odličan je za vodoodbojnu zaštitu poroznih materijala, kao što su prirodni kamen, beton, žbuke, opeka, terakota i cement. **Impre – T** se koristi pri novogradnjama i obnovama.

Priprema površine:

Nanesite proizvod na površinu koja je čista, bez prašine, suha i bez masnoće. Za uklanjanje masnih/uljnih mrlja možete koristiti **Tlakovit – MO**, za cvjetanje **Tlakovit – SC**, za uklanjanje mahovine i zelene boje **Tlakovit – MT**, a za uklanjanje hrđe **Tlakovit ROST**.

Upotreba:

- Ne razrjeđujte.
- Prije uporabe dobro protresite proizvod.
- Obradenu površinu treba impregnirati do zasićenja u jednom ili dva nanosa „**mokro na mokro**“.
- Uvijek nanosite odozdo prema gore.
- **Ne nanosite previše proizvoda – uklonite višak materijala prije nego što se osuši. U slučaju viška materijala mogu se pojaviti mrlje.**
- Sušenje: 24 sata.
- Optimalna učinkovitost se postiže nakon 2-3 dana.

PREPORUKE

- Površina mora biti prije nanošenja očišćena svih atmosferskih onečišćenja i mrlja.
- Uvijek izvršite prethodno ispitivanje prodora sredstva kako biste osigurali prikladnost konačnog proizvoda.
- Ne nanosite na nisko-porozne, organske, metalne ili vodoodporne materijale.
- Ne nanosite na pločice koje su već zaštićene zaštitnim sredstvom.
- Za idealno nanošenje i učinkovitu zaštitu potrebno je miješati **Impre – T**. Također, važno je koristiti ga pri temperaturi podloge između 5°C i 30°C.
- Ne nanosite po kiši ili u izuzetno toplom vremenu. Temperatura zraka trebala bi biti između 5°C i 30°C.
- Zaštitite staklene površine i pločice, kao i drvo i lake metale (aluminij, krom, bakar, cink itd.). U slučaju prolijevanja odmah isperite vodom.
- Ne razrjeđujte i ne miješajte s nijednim drugim proizvodom.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vrlo dobar vodoodbojni učinak. • Brza i dugotrajna učinkovitost (> 5 godina). • Spriječava prodiranje vode. • Organičava razvoj cvjetanja. • Organičava razvoj mahovine i lišajeva. • Spriječava štetu uzrokovanu smrzavanjem / odmrzavanjem. | <ul style="list-style-type: none"> • Protiprašna zaštita. • Ne stvara filma – omogućava površini da diše. • UV-zaštita, ne žuti. • Nevidljivo nakon nanošenja. • Pripremljeno i jednostavno za upotrebu. • Nije agresivno i nije zapaljivo. |
|---|---|

ALAT I NANOŠENJE

Koristite raspršivač s niskim tlakom - bezzračnu pištolju, kist ili valjak. Alat i opremu odmah nakon upotrebe očistite vodom.

SKLADIŠTENJE

- Čuvajte na suhom (između 5°C i 30°C).
- Skladištenje: 12 mjeseci od datuma proizvodnje, kada se čuva u originalnom neotvorenom pakiranju.

PAKIRANJE

- 5 l kanta

TEHNIČKI PODACI

Stanje pri 20 °C	Tekuče
Izgled	bezbojan
Neugodan miris	blago
pH	13 ± 0.5

Vrelište [°C]	100 °C
Gustina	1.02 ± 0.02
Topljivost u vodi [vol/vol]	Potpuno
Gorivost [°C]	neopasno

OKOLIŠ

Ekološki proizvod:

- Ne sadrži naftne otapale.
- Siguran i netoksičan.
- Biorazgradiv >90%* u 28 dana.

VOC < 1 g/l*

KEMIJSKI SASTAV

Mješavina silikona, silikata in silana...

ZDRAVLJE I SIGURNOST

- Zaštita disanja: U normalnim uvjetima korištenja, gdje je osigurana ventilacija, nije potrebna zaštitna oprema.
- Zaštita ruku: Nosite zaštitne rukavice od lateksa.
- Zaštita kože: Nije potrebna posebna zaštitna odjeća ili zaštita kože u normalnim uvjetima korištenja.
- Zaštita očiju: Ako postoji opasnost od prskanja, nosite zaštitna naočala.
- U slučaju gutanja: Ne izazivati povraćanje. Obratite se ljekaru ili stručnjaku.

HRANITE IZVAN DOSEGA DJECE!

Prije upotrebe potrebno je testirati prikladnost proizvoda ili provesti početno testiranje. To radimo na manjoj uzorčnoj površini od istog materijala. Impregnaciju ne nanosite pri velikim vrućinama, kada je površina vruća i pregrijana!